

Artikel nr. 031420 / 031430 / 031440

Algemeen

Eshagrip is een snelbrekende cationische bitumenemulsie, welke een zeer hoog gemodificeerd bindmiddel bevat. Eshagrip is onder meer geschikt als spanningsabsorberend, waterdicht, waterdampdoorlatend afdichting-membraan op of in constructies. Ook is Eshagrip geschikt als bindmiddel voor antisliplagen op bruggen. De hoge modificatie in de Eshagrip leidt tot een groter hechtvermogen, grotere flexibiliteit bij lagere temperaturen en uitstekende weerstand tegen vloei bij hoge temperaturen. Het hoog gemodificeerde bindmiddel heeft een zeer hoge weerstand tegen veroudering.

**Technische productgegevens**

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Methode
Emulsietype	Kationisch	-	NEN 3957
Emulsiesoort	O	-	NEN 3959
Uiterlijke verschijningsvorm	bruin, vloeibaar, homogeen	-	EN 1425
Zeefrest	< 0,5	%	EN 1429
Opslagstabiliteit	< 0,5	%	DIN 52042
Viscositeit, 40°C	< 60	sec	EN 12846
Hechtvermogen	> 90	%	EN 13614
Watergehalte	< 32,0	%	EN 1428
Eigenschappen teruggewonnen bindmiddel (EN 13074):			
Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Methode
Verwekingspunt	> 65	°C	EN 1427
Penetratie	< 100	*0,1mm	EN 1426
Elast. terugvering	100	%	DIN V 52021-2
Lage temperatuursflexibiliteit	< - 10	°C	DIN 52131

Verwerking

De emulsie is versproeibaar met daarvoor geschikte sproeiapparatuur, of is met een vachtroller handmatig aan te brengen. Doordat Eshagrip over het algemeen in hoeveelheden van ca. 1 tot ca. 3 kilo per m² toegepast wordt, is de viscositeit aangepast.

Levering

Eshagrip kan in vaten, IBC's of jerrycans van 25 liter worden geleverd.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.