

Esha Ré-aquafalt



Artikel nr. 566960 / 566961 / 566962

Algemeen

Esha Ré-aquafalt is een kant en klaar, koud verwerkbaar, milieuvriendelijk asfaltmengsel voor kleinschalig onderhoud van wegen. Het is in verschillende graderingen te verkrijgen. Esha Ré-aquafalt is de oplossing om eenvoudig en snel reparaties aan het wegdek mee uit te voeren.



Eigenschappen

Esha Ré-aquafalt bevat een speciaal bindmiddel, welke in combinatie met water uithardende eigenschappen heeft. Nadat het volledig besproeid is met water treedt de reactie met het bindmiddel in werking. Hierdoor kan het mengsel direct na verdichting bereden worden door het verkeer.

Een volledig uitgehard Esha Ré-aquafalt mengsel heeft een stabiliteit die vergelijkbaar is met warm bereide asfaltmengsels.

Esha Ré-aquafalt is niet vorst gevoelig en kan daarom ook bij omgevingstemperaturen onder 0°C toegepast worden. De uithardingstijd is bij lagere temperaturen langer.

Technische productgegevens

Ré-aquafalt is in drie graderingen verkrijgbaar te weten 0/2, 0/4 en 0/8. Om 1 liter aan volume te vullen is 2 tot 2,5 kilo aan Ré-aquafalt nodig.

Verwerking

Esha Ré-aquafalt is op een eenvoudige en snelle manier te gebruiken. Vooraf mengen is overbodig, waardoor het kosteneffectief toegepast kan worden zonder enige belasting van het milieu.

Een optimale hechting tussen het te behandelen wegdek en Esha Ré-aquafalt wordt verkregen door toepassing van een primer.

Levering

25 kilogram netto in kunststof emmers.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.