

# Esha Carpetseal

Artikelnummer: **565023**

## Productomschrijving

Esha Carpetseal is een gebruiksklare bitumineuze reparatiemortel. Het product bestaat uit een speciale bitumenemulsie en minerale vulstoffen.

## Toepassingen

Esha Carpetseal wordt toegepast voor het dichtstrijken van open en ruwe plekken in asfalt en beton. Ook voor het bijwerken van aansluitnaden, het vullen van textuurdiepten bij asfaltvloeren of andere kleinschalige herstelwerkzaamheden is het uitermate geschikt. Na het drogen ontstaat een conserverende laag, die goed berijdbaar is.

Esha Carpetseal is geschikt voor laagdiktes tot max. 1,5 mm.

Let op: Esha Carpetseal heeft geen 'draagkracht'. Indien dit gewenst is, adviseren wij de toepassing van Esha Quick Asfalt.

## Certificaten

Esha Carpetseal wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

## Verwerking

Carpetseal voor gebruik oproeren. Hierdoor wordt de massa meer vloeibaar en eenvoudiger verwerkbaar. Vervolgens uitgieten op het te behandelen oppervlak en met een rubber strijker verdelen tot een juiste laagdikte. Om verkleving (aan autobanden) in de beginfase te voorkomen is het mogelijk om het oppervlak licht af te strooien met droog zand. Niet toepassen bij een buitentemperatuur <10°C en bij regen of als regen wordt voorspeld.

### **Ondergrond**

Om een goede hechting te krijgen dient het oppervlak schoon en stofvrij zijn. Erg droge of absorberende oppervlakken kunnen met water vooraf licht vochtig worden gemaakt.

### **Voorzorgsmaatregelen**

Geen bijzondere maatregelen vereist. Standaard adviseren wij werkkleding en handschoenen. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

### **Reiniging**

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel terpentijn.

### **Uithardingstijd**

De snelheid van uitharden van Esha Carpetseal is o.a. afhankelijk van de laagdikte en de luchtvochtigheid. Bij temperaturen van 15°C en een gemiddelde relatieve vochtigheid duurt het uitharden 1 à 2 uur.

## Dosering

Afhankelijk van de ruwheid van de te behandelen ondergrond is het verbruik van Esha Carpetseal ca. 1-2 kg/m<sup>2</sup>

## Levering

### **Aflevering**

Esha Carpetseal wordt geleverd in kunststof emmers van 20 kg.

# Esha Carpetseal

Artikelnummer: **565023**

## Levering

### *Opslag en houdbaarheid*

Verpakkingen met Esha Carpetseal vorstvrij opslaan. Dan is het materiaal minimaal 6 maanden houdbaar. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, indien niet volledig leeg.

## Veiligheid en milieu

Het product is vrij van oplosmiddelen.

Voor Esha Carpetseal gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad.

### **Afvoer**

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

## Productspecificaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid	Methode
Watergehalte	< 20	%	EN 1425
Dichtheid	1.250	k/m <sup>2</sup>	EN 3838
Verschijningsvorm	Bruin, homogeen, gietbaar		EN 1425