

Pertex

Artikel nr. 571011



Algemeen

Pertex is een hoogelastische voegvulling op basis van een gemodificeerd bitumen/rubber mengsel waar vulstoffen aan toegevoegd zijn.

Pertex wordt gebruikt voor het vullen van scheuren in asfalt en cementbeton.

Verder wordt Pertex gebruikt voor het vullen en afdichten van voegen in steen, hout en langs damwanden.



Eigenschappen

Pertex heeft bijzonder goede hechtende eigenschappen en zorgt voor een volledige afdichting van voegen en scheuren. Pertex is zeer elastisch, ook bij lagere temperaturen en heeft tevens een goede stabiliteit door de rubbers en vulstoffen die toegevoegd zijn.

Technische productgegevens

Proef	Waarden	Eenheid	Eisen
Verwerkingspunt (R&K)	>80	°C	
RWS Vloeioproef (5 h, 50□C, 30□)	max. 20	mm	NEN 3968
Kogelvalproef (0□C, 130,3 g, 2 m)	Goed	-	NEN 3969
Dichtheid	Ca.1300	Kilo/m ³	
Rekhechtproef (-15°C)	Goed	-	NEN 3970

Verwerking

Het te behandelen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Bij voorkeur de wanden primeren met Esha Bitol R.

Verwijder de kartonnen doos en smelt de Pertex, bij voorkeur in een olie verwarmde smeltketel met roerwerk en thermostaat, op tot de verwerkingstemperatuur van 180°C-190°C. Voorkom langdurige oververhitting (>200°C). Breng vervolgens de Pertex in het te behandelen oppervlak en strooi indien gewenst af met leislag of fijne steenslag.

Levering

Pertex wordt geleverd in dozen van 14 kilogram.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.